



Artikelnummer: 13TS7

13 inch touchscreen

Deze Full HD 13 inch touchscreen is voorzien van een betrouwbaar multi-touch paneel welke zorgt voor een nauwkeurige werking. De 13TS7 geeft een haarscherp beeld met een ruime kijkhoek van 178 graden en is compatibel met apparaten die gebruikmaken van een Windows, macOS, ChromeOS of Linux besturingssysteem. De touchscreen monitor is ontworpen voor professionele toepassingen en geschikt voor intensief gebruik.

- ✓ Full HD multi-touch paneel
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand
- ✓ Buitenmaat: 318 x 200 x 34 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	13TS7
Vorig model	13TS3
Productnaam	13 inch touchscreen
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Ondersteunde besturingssystemen

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Sequoia, Sonoma, Ventura
Linux	Alle Linux distributies
ChromeOS	Alle ChromeOS versies
Brightsign	Alle BrightsignOS versies
Samsung DeX	Alle Samsung DeX versies

Paneel

Schermdiagonaal	13.3 inch (337 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	166 PPI
Backlight	LED
Helderheid	300 cd/m ²
Contrast	1400:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Oppervlak	Gehard glas
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch
Touch bediening	Stylus, hand, handschoen

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	Alleen voor touchscreen functionaliteit
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Afmetingen (zonder voetsteun)	318 x 200 x 34 mm
Actief gebied	293 x 167 mm
Gewicht	1000 gram (1600 gram met voetsteun)

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Oriëntatie	Landscape, portrait




Energie

Ingangsspanning	DC 9-36V
Energieverbruik	Gemiddeld) 9.1 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 85% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	 VESA 75x75mm
Inbouw	 Mogelijk, geen accessoires beschikbaar
Voetsteun	 Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

IP rating	IP65 front paneel
Slagvastheid	IK08
Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Touchscreen, Netadapter, Afstandsbediening, USB kabel, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Infrarood verlengkabel	Compatibel met infraroodverlenger (IRC7)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	VDK4 standaard inbegrepen
Touch pen	Compatible met CTS7 capacitieve touchscreen stylus



