





Artikelnummer: 19VG7M

19 inch monitor metaal (5:4)

Deze 19 inch monitor is voorzien van een LED-IPS paneel, wat zorgt voor een scherpe en kleurrijke beeldweergave. De monitor beschikt over een 5.4 beeldverhouding en is voorzien van een robuuste metalen behuizing. Het scherm beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA aansluiting en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage.

- ✓ 5:4 beeldverhouding
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 410 x 334 x 40 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	19VG7M
Productnaam	19 inch monitor metaal (5:4)
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Paneel

Schermdiagonaal	19.1 inch (486 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	5:4
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	86 PPI
Backlight	LED
Helderheid	470 cd/m ²
Contrast	1500:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
3.5mm jack ingang	1x
3.5mm jack uitgang	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Gewicht	3500 gram (4300 gram met voetsteun)
Breedte	410 mm
Hoogte	334 mm
Diepte	41 mm
Afmetingen paneel	379 x 309 mm

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Orientatie	Landscape, portrait
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.

Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	Stroomverbruik (Gemiddeld) 22.4 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter input	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 80% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (100 mm)
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Infrarood verlengkabel	Compatibel met infraroodverlenger (IRC7)
Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	Compatible met VDK7 metalen voetsteun



