




Artikelnummer: 19VG7M

19 Inch Monitor Metaal (5:4)

Deze 19 inch monitor is voorzien van een LED-IPS paneel, wat zorgt voor een scherpe en kleurrijke beeldweergave. De monitor beschikt over een 5.4 beeldverhouding en is voorzien van een robuuste metalen behuizing. Het scherm beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA aansluiting en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage.

- ✓ 5:4 beeldverhouding
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 410 x 334 x 40 mm



Algemeen

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fabrikant | Beetronics |
| Productlijn | Monitor Series |
| Productnaam | 19 Inch Monitor Metaal (5:4) |
| Artikelnummer | 19VG7M |
| Vorig model | 19VGM |
| Producttype | Monitor |
| Garantie | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding | Download PDF |
| Quickstart | Download PDF |

Display-architectuur

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Schermdiagonaal | 19.1 inch (486 mm) |
| Beeldverhouding | 5:4 |
| Native resolutie | 1280 x 1024 |
| Pixels per inch | 86 PPI |
| Type paneel | IPS-LCD |
| Backlight | LED |
| Oppervlak | Anti-glare harde coating (3H) |
| Ondersteunde oriëntatie | Landscape, portrait |

Displayprestaties

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Maximale helderheid | 300 nits (typisch) |
| Minimale helderheid | 1 nit |
| Contrast | 1500:1 |
| Kijkhoek | 178° horizontaal, 178° verticaal |
| Reactietijd | 10 ms |
| Ondersteunde resoluties | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Kleurcoderingssysteem | PAL/NTSC/SECAM |

Operationele functies

| | |
|-------------------|---|
| Audio | Dubbele geïntegreerde luidsprekers |
| USB-mediaspeler | Ingebouwde USB-mediaspeler met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Toetsblokkering | Vergrendelbare bedieningsknoppen |
| Auto-on | Automatisch aan bij stroom/signaal. |
| Dimbaar backlight | Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer. |
| Spiegelfunctie | Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld. |

Aansluitingen

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x geïntegreerde USB mediaspeler. |
| AUX ingang (3.5mm) | 1x |
| AUX uitgang (3.5mm) | 1x |

Mechanisch

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Afmetingen (zonder voetsteun) | 410 x 334 x 40 mm |
| Schermafmaat | 380 x 304 mm |
| Gewicht | 3500 gram (4300 gram met voetsteun) |
| Kleur | Zwart |
| Diepte | 41 mm |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Wandmontage | ✔ VESA 100x100mm |
| Inbouw | ✔ 2 Montagestrips meegeleverd |
| Voetsteun | ✔ Verstelbaar & afneembaar |
| Ondersteunde montageoriëntaties | Landscape, portrait |

Energie

| | |
|----------------------------------|---|
| Ingangsspanning | DC 10-36V |
| Energieverbruik | 24 W (on), 0.4 W (standby) |
| Voeding | Externe DC (voedingsadapter meegeleverd) |
| Voedingsadapter | Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-2.5A |
| Voedingsadapter output connector | DC plug 2.1mm x 5.5mm |

Omgeving

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Maximale continue bedrijfstijd | 24/7 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +60°C (14°F tot 140°F) |
| Opslag temperatuur | -20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F) |
| Luchtvochtigheid | 10% - 90% niet-condenserend |
| MTBF | 50K |

Compliance & regelgeving

| | |
|----------------------------|--|
| Regionale normen | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC |
| Milieunormen | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen) |
| Industriespecifieke normen | Maritiem: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR vereist); Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED vereist) |
| Toepasbaarheid | Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie. |
| Conformiteitsverklaring | Download PDF |

Inhoud verpakking

| | |
|----------------------|---|
| Standaard inbegrepen | Monitor, montagestrips, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart |
|----------------------|---|

Compatible accessoires

| | |
|------------------------|--|
| Infrarood verlengkabel | Compatibel met infraroodverlenger (IRC7) |
| Dimmer | Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack montage | Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2) |
| Wandmontage | Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1) |
| Voetsteun | Compatible met VDK7 metalen voetsteun |



