




Artikelnummer: 8HD7M

8 Inch Monitor Metaal

This 8-inch monitor has a sturdy metal housing and is suitable for desktop, flush-mounted and wall mounting. The monitor is equipped with an IPS panel which ensures an excellent viewing angle and a razor-sharp image reproduction. The 8HD7M can be connected via the HDMI, VGA, BNC or RCA-Tulp connection.

- ✓ Haarscherpe Full HD beeldweergave
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 204 x 141 x 37 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Productlijn	Monitor Series
Productnaam	8 Inch Monitor Metaal
Artikelnummer	8HD7M
Vorig model	8HDM
Producttype	Monitor
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Display-architectuur

Schermdiagonaal	8.2 inch (209 mm)
Beeldverhouding	16:10 (16:9, 4:3 instelbaar)
Native resolutie	1280 x 800
Pixels per inch	184 PPI
Type paneel	IPS-LCD
Backlight	LED
Oppervlak	Anti-glare harde coating (3H)
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, portrait

Displayprestaties

Maximale helderheid	280 nits (typisch)
Minimale helderheid	1 nit
Contrast	800:1
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Reactietijd	10 ms
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM

Operationele functies

Audio	Dubbele geïntegreerde luidsprekers
USB-mediaspeler	Ingebouwde USB-mediaspeler met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal.
Dimbaar backlight	Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer.
Spiegelfunctie	Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld.

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
AUX ingang (3.5mm)	1x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Mechanisch

Afmetingen (zonder voetsteun)	204 x 141 x 37 mm
Schermaformaat	177 x 111 mm
Gewicht	800 gram (1200 gram met voetsteun)
Kleur	Zwart

Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Inbouw	✔ 2 Montagesrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar
Ondersteunde montageoriëntaties	Landscape, portrait

Energie

Ingangsspanning	DC 9-36V
Energieverbruik	8 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +60°C (14°F tot 140°F)
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F)
Luchtvochtigheid	10% - 90% niet-condenserend
MTBF	50K

Compliance & regelgeving

Regionale normen	CE, UKCA, FCC (Part 15), CCC
Milieunormen	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen)
Industriespecifieke normen	Maritiem: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR vereist); Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED vereist)
Toepasbaarheid	Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie.
Conformiteitsverklaring	Download PDF

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, montagestrips, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart
----------------------	---------------------------------------------------------------------------

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	VDK3 standaard inbegrepen



