




Artikelnummer: 8HD7M

8 inch monitor metaal

This 8-inch monitor has a sturdy metal housing and is suitable for desktop, flush-mounted and wall mounting. The monitor is equipped with an IPS panel which ensures an excellent viewing angle and a razor-sharp image reproduction. The 8HD7M can be connected via the HDMI, VGA, BNC or RCA-Tulp connection.

- ✓ Haarscherpe Full HD beeldweergave
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 204 x 140 x 37 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	8HD7M
Productnaam	8 inch monitor metaal
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Paneel

Schermdiagonaal	8.2 inch (209 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	16:10 (16:9, 4:3 instelbaar)
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1280 x 800
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	184 PPI
Backlight	LED
Helderheid	450 cd/m2
Contrast	800:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
AUX ingang (3.5mm)	1x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Afmetingen (zonder voetsteun)	204 x 140 x 37 mm
Schermafmaat	177 x 111 mm
Gewicht	800 gram (1200 gram met voetsteun)

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Oriëntatie	Landscape, portrait
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.

Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	Gemiddeld 6.1 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 85% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC
-----------------	--

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	VDK3 standaard inbegrepen



