




Artikelnummer: 15HD7M

15 inch monitor metaal

Deze 15 inch monitor heeft een stevige metalen behuizing en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage. De monitor is voorzien van een Full HD IPS paneel welke zorgt voor een uitstekende kijkhoek en een haarscherpe beeldweergave. De 15HD7M kan aangesloten worden via de HDMI, VGA, BNC of RCA-Tulp aansluiting.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 384 x 239 x 38 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	15HD7M
Vorig model	15HDM
Productnaam	15 inch monitor metaal
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Paneel

Schermdiagonaal	15.6 inch (396 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	146 PPI
Backlight	LED
Helderheid	350 cd/m ²
Contrast	700:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
AUX ingang (3.5mm)	1x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Afmetingen (zonder voetsteun)	384 x 239 x 38 mm
Schermaformaat	345 x 195 mm
Gewicht	2400 gram (3200 gram met voetsteun)

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Oriëntatie	Landscape, portrait
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.

Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	Gemiddeld 11.2 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 85% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, C-Tick, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601-1, EN60601-1-2, CCC
-----------------	--

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	Compatible met VDK4 kantelbare voetsteun



