



## 10 inch field monitor

Artikelnummer: 10HD3

Met deze 10 inch field monitor behoren onscherpe beelden definitief tot het verleden. Deze field monitor geeft uw Full HD beelden haarscherp weer. De Beetronics 10HD3 is voorzien van HDMI, VGA en RCA aansluiting en wordt geleverd met zonnekap.

- ✓ Zonnekap en aansluiting voor accu
- ✓ HDMI (input & output), VGA, Component en
- ✓ Geschikt voor elk type camera  
RCA-Tulp aansluiting
- ✓ 253 x 172 x 33 mm



**ALGEMEEN**

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	10HD3
Productnaam	10 inch field monitor
Garantie	2 jaar

**PANEEL**

Type	LED-IPS
Schermdiagonaal	10.1 inch (25,7 cm)
Beeldverhouding	16:10 (16:9, 4:3 instelbaar)
Native resolutie	1280 x 800
Ondersteunde resoluties	1080p/1080i, 720p, 576p/576i, 480p/480i
Pixels per inch	149 PPI
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Helderheid	300cd/m2
Contrast	500:1

#### AANSLUITINGEN

HDMI ingang	✓ 1x
HDMI uitgang	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
BNC Component (YPbPr)	✓ 1x
RCA video	✓ 1x
3.5mm jack uitgang	✓ 1x
Batterij	Los verkrijgbaar (BP4)

#### FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Kleur	Zwart
Gewicht	575 gram (680 gram met voetsteun)
Breedte	253 mm
Hoogte	172 mm (+10 tot 75 mm met voetsteun)
Diepte	33 mm
Afmetingen paneel	226 x 136 mm

#### EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Audio	Geïntegreerde speakers
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Zonnekap	Afneembare en opvouwbare zonnekap

**ENERGIE**

Ingangsspanning	DC 10-24V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output: 12V-2A
Energieverbruik	<10 Watt (0.5 Watt standby)

**OMGEVING**

Bedrijfstemperatuur	-20c° tot +60c°
Opslag temperatuur	-20c° tot +70c°
Luchtvochtigheid	20% - 90% niet-condenserend

**MONTAGE**

Wandmontage	✓ VESA (75 mm)
Voetsteun	✓ Verstelbaar & afneembaar
Statief	✓ 1/4" schroefdraad aan onderzijde

**CERTIFICERINGEN & KEURMERKEN**

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH
-----------------	----------------------

**INHOUD VERPAKKING**

Standaard inbegrepen	Monitor, Voetsteun, Afstandsbediening, Netadapter, Handleiding
----------------------	--

