




Artikelnummer: 10HD7M

10 Inch Monitor Metaal

Deze 10 inch monitor heeft een stevige metalen behuizing en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage. De monitor is voorzien van een Full HD IPS paneel welke zorgt voor een uitstekende kijkhoek en een haarscherpe beeldweergave. De 10HD7M kan aangesloten worden via de HDMI, VGA, BNC of RCA-Tulp aansluiting.

- ✓ Haarscherpe Full HD beeldweergave
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 243 x 165 x 35 mm



Algemeen

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Fabrikant | Beetronics |
| Productlijn | Monitor Series |
| Productnaam | 10 Inch Monitor Metaal |
| Artikelnummer | 10HD7M |
| Vorig model | 10HDM |
| Producttype | Monitor |
| Garantie | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding | Download PDF |
| Quickstart | Download PDF |

Display-architectuur

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Schermdiagonaal | 10.2 inch (259 mm) |
| Beeldverhouding | 16:10 (16:9, 4:3 instelbaar) |
| Native resolutie | 1920 x 1200 |
| Pixels per inch | 224 PPI |
| Type paneel | IPS-LCD |
| Backlight | LED |
| Oppervlak | Anti-glare harde coating (3H) |
| Ondersteunde oriëntatie | Landscape, portrait |

Displayprestaties

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Maximale helderheid | 300 nits (typisch) |
| Minimale helderheid | 1 nit |
| Contrast | 1500:1 |
| Kijkhoek | 178° horizontaal, 178° verticaal |
| Reactietijd | 10 ms |
| Ondersteunde resoluties | 1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min) |
| Kleurcoderingssysteem | PAL/NTSC/SECAM |

Operationele functies

| | |
|-------------------|---|
| Audio | Dubbele geïntegreerde luidsprekers |
| USB-mediaspeler | Ingebouwde USB-mediaspeler met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Toetsblokkering | Vergrendelbare bedieningsknoppen |
| Auto-on | Automatisch aan bij stroom/signaal. |
| Dimbaar backlight | Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer. |
| Spiegelfunctie | Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld. |

Aansluitingen

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x geïntegreerde USB mediaspeler. |
| AUX ingang (3.5mm) | 1x |
| AUX uitgang (3.5mm) | 1x |

Mechanisch

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Afmetingen (zonder voetsteun) | 243 x 165 x 35 mm |
| Scherfmaat | 219 x 138 mm |
| Gewicht | 1000 gram (1400 gram met voetsteun) |
| Kleur | Zwart |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Wandmontage | ✔ VESA 75x75mm |
| Inbouw | ✔ 2 Montagestrips meegeleverd |
| Voetsteun | ✔ Verstelbaar & afneembaar |
| Ondersteunde montageoriëntaties | Landscape, portrait |

Energie

| | |
|------------------------------|--|
| Nominale ingangsspanning | 19V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 9-36V DC |
| Stroomverbruik | 11 W (ingeschakeld), 0.4 W (stand-by) |
| Voeding | Externe DC-voeding meegeleverd |
| Meegeleverde voedingsadapter | Ingang: 100-240V AC, 50/60Hz , Uitgang: 19V DC, 1,5A |
| Voedingsconnector | 5,5 mm x 2,1 mm DC-barrelconnector |
| Lengte DC-kabel | 1.5 m |
| Lengte netsnoer | 1.0 m |

Omgeving

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Maximale continue bedrijfstijd | 24/7 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +60°C (14°F tot 140°F) |
| Opslag temperatuur | -20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F) |
| Luchtvochtigheid | 10% - 90% niet-condenserend |
| MTBF | 50K |

Compliance & regelgeving

| | |
|----------------------------|--|
| Regionale normen | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC |
| Milieunormen | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen) |
| Industriespecifieke normen | Maritiem: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR vereist); Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Toepasbaarheid | Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie. |
| Conformiteitsverklaring | Download PDF |

Inhoud verpakking

| | |
|----------------------|---|
| Standaard inbegrepen | Monitor, montagestrips, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart |
|----------------------|---|

Compatible accessoires

| | |
|--------------|--|
| Dimmer | Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8) |
| Rack montage | Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2) |
| Wandmontage | Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1) |
| Voetsteun | VDK3 standaard inbegrepen |



