**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

Artikelnummer: 24HD7M

# 24 Inch Monitor Metaal

Bekijk product online

















## Productinformatie

- 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- Montage: desktop, wand, inbouw
- Buitenmaat: 560 x 337 x 41 mm

Deze 24 inch monitor heeft een stevige metalen behuizing en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage. De monitor is voorzien van een Full HD IPS paneel welke zorgt voor een uitstekende kijkhoek en een haarscherpe beeldweergave. De 24HD7M kan aangesloten worden via de HDMI, VGA, BNC of RCA-Tulp aansluiting.

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

## Algemeen

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Beetronics |
| Productlijn | Monitor Series |
| Productnaam | 24 Inch Monitor Metaal |
| Artikelnummer | 24HD7M |
| Producttype | Monitor |
| Garantie | 2 jaar |
| Gebruikershandleiding | Download PDF |
| Quickstart | Download PDF |

## Display-architectuur

| | |
|---|---|
| Schermdiagonaal | 23.6 inch (601 mm) |
| Beeldverhouding | 16:9 (4:3 instelbaar) |
| Native resolutie | 1920 x 1080 |
| Pixels per inch | 93 PPI |
| Type paneel | IPS-LCD |
| Backlight | LED |
| Oppervlak | Anti-glare harde coating (3H) |
| Ondersteunde oriëntatie | Landscape, portrait |

## Displayprestaties

| | |
|---|---|
| Maximale helderheid | 300 nits (typisch) |
| Minimale helderheid | 1 nit |
| Contrast | 3000:1 |
| Kijkhoek | 178° horizontaal, 178° verticaal |
| Reactietijd | 10 ms |
| Ondersteunde resoluties | 1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min) |
| Kleurcoderingssysteem | PAL/NTSC/SECAM |

## Operationele functies

| | |
|---|---|
| Audio | Dubbele geïntegreerde luidsprekers |
| USB-mediaspeler | Ingebouwde USB-mediaplayer met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG. |
| Toetsblokkering | Vergrendelbare bedieningsknoppen |
| Auto-on | Automatisch aan bij stroom/signaal. |
| Dimbaar backlight | Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer. |
| Spiegelfunctie | Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld. |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

## Aansluitingen

| | |
|---|---|
| HDMI | 1x |
| VGA | 1x |
| BNC (CVBS) | 1x |
| RCA video | 1x |
| USB-A | 1x geïntegreerde USB mediaspeler. |
| AUX ingang (3.5mm) | 1x |
| AUX uitgang (3.5mm) | 1x |

## Mechanisch

| | |
|---|---|
| Afmetingen (zonder voetsteun) | 560 x 337 x 41 mm |
| Schermformaat | 523 x 295 mm |
| Gewicht | 5100 gram (6100 gram met voetsteun) |
| Kleur | Zwart |
| Diepte | 41 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| Wandmontage | VESA 100x100mm |
| Inbouw | 2 Montagestrips meegeleverd |
| Voetsteun | Verstelbaar & afneembaar |
| Ondersteunde montageoriëntaties | Landscape, portrait |

## Energie

| | |
|---|---|
| Nominale ingangsspanning | 19V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 10-36V DC |
| Stroomverbruik | 26 W (ingeschakeld), 0.4 W (stand-by) |
| Voeding | Externe DC-voeding meegeleverd |
| Meegeleverde voedingsadapter | Ingang: 100-240V AC, 50/60Hz, Uitgang: 19V DC, 2,5A |
| Voedingsconnector | 5,5 mm × 2,1 mm DC-barrelconnector |
| Lengte DC-kabel | 1.5 m |
| Lengte netsnoer | 1.0 m |

## Omgeving

| | |
|---|---|
| Maximale continue bedrijfstijd | 24/7 |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot +60°C (14°F tot 140°F) |
| Opslag temperatuur | -20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F) |
| Luchtvochtigheid | 10% - 90% niet-condenserend |
| MTBF | 50K |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

## Compliance & regelgeving

| | |
|---|---|
| Regionale normen | CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003) |
| Milieunormen | RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen) |
| Industriespecifieke normen | Maritiem: IEC 60945, DNV-CG-0339 (BEE-PSU1-MAR vereist); Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455 |
| Toepasbaarheid | Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie. |
| Conformiteitsverklaring | Download PDF |

## Inhoud verpakking

| | |
|---|---|
| Standaard inbegrepen | Monitor, montagestrips, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart |

## Compatible accessoires

| | |
|---|---|
| Dimmer | Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8) |
| Wandmontage | Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1) |
| Voetsteun | Compatible met VDK7 metalen voetsteun |

## EPR Weights

| | |
|---|---|
| Plastic Packaging Weight (in Gram) | 299 |
| Paper Packaging Weight (in Gram) | 916 |
| Other Packaging Weight (in Gram) | 2 |
| Transport Packaging Weight (in Gram) | 260 |
| Total Packaging Weight (in Gram) | 1477 |
| WEEE Weight (in Gram) | 5720 |

©2026 Beetronics

**Beetronics**
Bloemstraat 28, 1016LC Amsterdam, Nederland
020 - 700 83 66 · info@beetronics.nl

