




Artikelnummer: 27HD7M

27 inch monitor metaal

This 27-inch monitor has a sturdy metal housing and is suitable for desktop, flush-mounted and wall mounting. The monitor is equipped with a Full HD IPS panel which ensures an excellent viewing angle and razor-sharp image reproduction. The 27HD7M can be connected via the HDMI, VGA, BNC or RCA-Tulp connection.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 629 x 374 x 42 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	27HD7M
Productnaam	27 inch monitor metaal
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Paneel

Schermdiagonaal	27.1 inch (688 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	82 PPI
Backlight	LED
Helderheid	300 cd/m2
Contrast	3000:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal

Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
3.5mm jack ingang	1x
3.5mm jack uitgang	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Gewicht	6500 gram (7700 gram met voetsteun)
Breedte	629 mm
Hoogte	374 mm
Diepte	42 mm
Afmetingen paneel	599 x 337 mm

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Oriëntatie	Landscape, portrait
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.

Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	Stroomverbruik (Gemiddeld) 18.4 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter input	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-4A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 80% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	✔ VESA (100 mm)
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	Compatible met VDK7 metalen voetsteun



