




Artikelnummer: 10VG7M

## 10 inch monitor metaal (4:3)

Deze 10 inch monitor is voorzien van een LED-IPS paneel, wat zorgt voor een scherpe en kleurrijke beeldweergave. De monitor beschikt over een 4:3 beeldverhouding en is voorzien van een robuuste metalen behuizing. Het scherm beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA aansluiting en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage.

- ✓ 4:3 beeldverhouding
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 225 x 176 x 34 mm



## Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	10VG7M
Vorig model	10VG3
Productnaam	10 inch monitor metaal (4:3)
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	<a href="#">Download PDF</a>
Quickstart	<a href="#">Download PDF</a>

## Paneel

Schermdiagonaal	9.7 inch (249 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	4:3
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1024 x 768
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	132 PPI
Backlight	LED
Helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Contrast	800:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal

## Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
3.5mm jack ingang	1x
3.5mm jack uitgang	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.

## Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Gewicht	1000 gram (1400 gram met voetsteun)
Breedte	225 mm
Hoogte	176 mm
Diepte	35 mm
Afmetingen paneel	198 x 149 mm

## Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Oriëntatie	Landscape, portrait
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.

## Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	Stroomverbruik (Gemiddeld) 7.3 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter input	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-2A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

## Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 80% niet-condenserend

## Montage

Wandmontage	✔ VESA (75 mm)
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

## Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC
-----------------	---

## Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

## Compatible accessoires

Infrarood verlengkabel	Compatibel met infraroodverlenger (IRC7)
Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	VDK3 standaard inbegrepen



