




Artikelnummer: 15SDI7M

15 inch monitor metaal SDI

Deze 15 inch monitor heeft een stevige metalen behuizing en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage. De monitor is voorzien van een Full HD IPS paneel welke zorgt voor een uitstekende kijkhoek en een haarscherpe beeldweergave. De 15SDI7M kan eenvoudig worden aangesloten via zowel de HDMI in- als uitgang en de twee SDI in- en uitgangen. De uitgangen kunnen ook gebruikt worden om displays in serie te schakelen.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ Aansluitingen: HDMI, SDI (input & output)
- ✓ Montage: Desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 384 x 240 x 40 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	15SDI7M
Productnaam	15 inch monitor metaal SDI
Garantie	2 jaar

Paneel

Type	Mat, LED-IPS
Schermdiagonaal	15.6 inch (396 mm)
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	146 PPI
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Helderheid	350 cd/m2
Contrast	700:1

Aansluitingen

HDMI ingang	1x
HDMI uitgang	1x
3.5mm jack ingang	1x
3.5mm jack uitgang	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
SDI ingang (3G)	2x
SDI uitgang	2x

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Gewicht	2400 gram (3200 gram met voetsteun)
Breedte	384 mm
Hoogte	240 mm
Diepte	40 mm
Afmetingen paneel	344 x 195 mm

Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.




Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output: 12V-3A
Energieverbruik	22.3 Watt

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 80% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	 VESA (75 mm)
Inbouw	 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	 Verstelbaar & afneembaar

Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, CCC
-----------------	---

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	---

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7)
Rack montage	Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)



15SDI

