





Artikelnummer: 22SDI7M

22 Inch Monitor Metaal SDI

Deze 22 inch monitor heeft een stevige metalen behuizing en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage. De monitor is voorzien van een Full HD IPS paneel welke zorgt voor een uitstekende kijkhoek en een haarscherpe beeldweergave. De 22SDI7M kan eenvoudig worden aangesloten via zowel de HDMI in- als uitgang en de twee SDI in- en uitgangen. De uitgangen kunnen ook gebruikt worden om displays in serie te schakelen.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ Aansluitingen: HDMI, SDI (input & output)
- ✓ Montage: Desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 511 x 309 x 43 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Productlijn	Monitor Series
Productnaam	22 Inch Monitor Metaal SDI
Artikelnummer	22SDI7M
Producttype	Monitor
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Display-architectuur

Schermdiagonaal	21.6 inch (549 mm)
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Native resolutie	1920 x 1080
Pixels per inch	102 PPI
Type paneel	IPS-LCD
Backlight	LED
Oppervlak	Anti-glare harde coating (3H)
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, portrait

Displayprestaties

Maximale helderheid	350 nits (typisch)
Minimale helderheid	1 nit
Contrast	3000:1
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Reactietijd	10 ms
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM

Operationele functies

Audio	Dubbele geïntegreerde luidsprekers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal.
Dimbaar backlight	Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer.
Spiegelfunctie	Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld.

Aansluitingen

HDMI ingang	1x
HDMI uitgang	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
SDI ingang (3G)	2x
SDI uitgang	2x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

Mechanisch

Afmetingen (zonder voetsteun)	511 x 479 x 43 mm
Schermsformaat	479 x 270 mm
Gewicht	4300 gram (5200 gram met voetsteun)
Kleur	Zwart

Montage

Wandmontage	✔ VESA 100x100mm
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar
Ondersteunde montageoriëntaties	Landscape, portrait

Energie

Ingangsspanning	DC 10-36V
Energieverbruik	24 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-2.5A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +60°C (14°F tot 140°F)
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F)
Luchtvochtigheid	10% - 90% niet-condenserend
MTBF	50K

Compliance & regelgeving

Regionale normen	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Milieunormen	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen)
Industriespecifieke normen	Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455; Medisch: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (BEE-PSU1-MED vereist)
Toepasbaarheid	Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie.
Conformiteitsverklaring	Download PDF

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, montagestrips, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart
----------------------	---

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	Compatible met VDK7 metalen voetsteun



