






Artikelnummer: 22SDI7M

## 22 inch monitor metaal SDI

Deze 22 inch monitor heeft een stevige metalen behuizing en is geschikt voor desktop, inbouw en wandmontage. De monitor is voorzien van een Full HD IPS paneel welke zorgt voor een uitstekende kijkhoek en een haarscherpe beeldweergave. De 22SDI7M kan eenvoudig worden aangesloten via zowel de HDMI in- als uitgang en de twee SDI in- en uitgangen. De uitgangen kunnen ook gebruikt worden om displays in serie te schakelen.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ Aansluitingen: HDMI, SDI (input & output)
- ✓ Montage: Desktop, wand, inbouw
- ✓ Buitenmaat: 511 x 309 x 43 mm



## Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	22SDI7M
Productnaam	22 inch monitor metaal SDI
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	<a href="#">Download PDF</a>
Quickstart	<a href="#">Download PDF</a>

## Paneel

Schermdiagonaal	21.6 inch (549 mm)
Type paneel	IPS-LCD
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Reactietijd	10 ms
MTBF	50K
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	102 PPI
Backlight	LED
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrast	3000:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal

## Aansluitingen

HDMI ingang	1x
HDMI uitgang	1x
3.5mm jack ingang	1x
3.5mm jack uitgang	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
SDI ingang (3G)	2x
SDI uitgang	2x

## Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Gewicht	4300 gram (5200 gram met voetsteun)
Breedte	511 mm
Hoogte	308 mm
Diepte	43 mm
Afmetingen paneel	478 x 269 mm

## Eigenschappen en functies

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen
Orientatie	Landscape, portrait
USB-mediaspeler	De monitor is voorzien van een geïntegreerde USB-mediaspeler.

## Energie

Ingangsspanning	DC 9-33V
Energieverbruik	26.4 Watt
Voedingsadapter input	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 12V-3A

## Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 80% niet-condenserend

## Montage

Wandmontage	✔ VESA (100 mm)
Inbouw	✔ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar

## Certificeringen & keurmerken

Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, CCC
-----------------	------------------------------------------------------------

## Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, Netadapter, Afstandsbediening, Montagestrips, Voetsteun, Handleiding
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------

## Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Voetsteun	Compatible met VDK7 metalen voetsteun



## 22SDI

