




Artikelnummer: 15HB9M

15 inch touchscreen metaal (high-brightness)

- ✓ High brightness Full HD multi-touch paneel
- ✓ Aansluitingen: HDMI, DisplayPort, USB-C, VGA
- ✓ Montage: inbouw, panel mount
- ✓ Buitenmaat: 407 x 256 x 44 mm



Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	15HB9M
Productnaam	15 inch touchscreen metaal (high-brightness)
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	Download PDF
Quickstart	Download PDF

Ondersteunde besturingssystemen

Windows	Windows 8, 10, 11
Windows Embedded	Windows Embedded 8 Industry, 8.1 Industry, IoT Enterprise
macOS	Big Sur, Monterey, Ventura, Sonoma
Linux	Alle Linux distributies
ChromeOS	Alle ChromeOS versies
Brightsign	Alle BrightsignOS versies

Paneel

Schermdiagonaal	15.6 inch (395 mm)
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Native resolutie	1920 x 1080
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	146 PPI
Helderheid	1000 nits
Contrast	1000:1
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM
Kijkhoek	170° horizontaal, 170° verticaal
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch, optical bonded
Touch bediening	Stylus, hand, handschoen

Aansluitingen

HDMI	1x
DisplayPort	1x
VGA	1x
3.5mm jack ingang	1x
3.5mm jack uitgang	1x
USB-C	1x ondersteunt video, audio en touch
USB-A	Via de meegeleverde USB-C naar USB-A adapter. Deze activeert enkel de touch functionaliteit en dient gecombineerd te worden met HDMI, DisplayPort of VGA voor beeld.

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Gewicht	3060 gram
Breedte	407 mm
Hoogte	256 mm
Diepte	44 mm
Afmetingen paneel	344 x 194 mm

Eigenschappen en functies

Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Automatisch dimmen op basis van omgevingslicht via de geïntegreerde lichtsensor. Handmatig dimmen via de afstandsbediening, of een optionele dimmer.

Energie

Ingangsspanning	DC 10-36V
Energieverbruik	Gemiddeld 19.8 W (on), 0.4 W (standby)
Voeding	Externe DC (voedingsadapter meegeleverd)
Voedingsadapter	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Voedingsadapter output connector	DC plug 2.1mm x 5.5mm

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +70°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 90% niet-condenserend

Montage

Wandmontage	 VESA (75 mm)
Inbouw	 Panel mount accessoires inbegrepen

Certificeringen & keurmerken

IP rating	IP65 front paneel, IP65 panel mount montage
Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, IC, UKCA, e-Mark, EN50155, EN60601, CCC

Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Touchscreen, USB-C naar USB-C kabel, USB-C naar USB-A kabel, DisplayPort kabel, afstandsbediening, montageklemmen (8x), montagestrips (8x), schroeven (8x), rubberen afdichting, netadapter, handleiding
----------------------	--

Compatible accessoires

Dimmer	Compatible met externe dimmer (DMK7/DMK8)
Wandmontage	Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)
Touch pen	Compatible met CTS7 capacitieve touchscreen stylus



