




Artikelnummer: 12HD7

## 12 Inch Monitor

Deze Full HD 12 inch monitor geeft een haarscherp beeld met natuurgetrouwe kleuren. De monitor is voorzien van een LED-IPS paneel welke zorgt voor een zeer ruime kijkhoek van 178 graden. De monitor beschikt over een HDMI, VGA, BNC en RCA-Tulp aansluiting en is geschikt voor zowel desktop als wandmontage.

- ✓ 1920 x 1080 resolutie (Full HD)
- ✓ Aansluitingen: HDMI, VGA, BNC, RCA
- ✓ Montage: desktop, wand
- ✓ Buitenmaat: 284 x 179 x 32 mm



## Algemeen

Fabrikant	Beetronics
Productlijn	Monitor Series
Productnaam	12 Inch Monitor
Artikelnummer	12HD7
Vorig model	12HD5
Producttype	Monitor
Garantie	2 jaar
Gebruikershandleiding	<a href="#">Download PDF</a>
Quickstart	<a href="#">Download PDF</a>

## Display-architectuur

Schermdiagonaal	11.6 inch (296 mm)
Beeldverhouding	16:9 (4:3 instelbaar)
Native resolutie	1920 x 1080
Pixels per inch	190 PPI
Type paneel	IPS-LCD
Backlight	LED
Oppervlak	Anti-glare harde coating (3H)
Ondersteunde oriëntatie	Landscape, portrait

## Displayprestaties

Maximale helderheid	300 nits (typisch)
Minimale helderheid	1 nit
Contrast	1000:1
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Reactietijd	10 ms
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Kleurcoderingssysteem	PAL/NTSC/SECAM

## Operationele functies

Audio	Dubbele geïntegreerde luidsprekers
USB-mediaspeler	Ingebouwde USB-mediaspeler met automatisch afspelen bij inschakelen en continue lusweergave, ondersteunt gangbare videoformaten zoals: MP4, AVI, MKV, MOV, MPG.
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal.
Dimbaar backlight	Instelbare achtergrondverlichting via afstandsbediening of optionele dimmer.
Spiegelfunctie	Compatibel met teleprompter. Beeld kan horizontaal en verticaal worden gespiegeld.

## Aansluitingen

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA video	1x
USB-A	1x geïntegreerde USB mediaspeler.
AUX ingang (3.5mm)	1x
AUX uitgang (3.5mm)	1x

## Mechanisch

Afmetingen (zonder voetsteun)	284 x 179 x 32 mm
Scherfmaat	258 x 142 mm
Gewicht	600 gram (1000 gram met voetsteun)
Kleur	Zwart

## Montage

Wandmontage	✔ VESA 75x75mm
Inbouw	✔ Mogelijk, geen accessoires beschikbaar
Voetsteun	✔ Verstelbaar & afneembaar
Ondersteunde montageoriëntaties	Landscape, portrait

## Energie

Nominale ingangsspanning	19V DC
Ingangsspanningsbereik	9-36V DC
Stroomverbruik	11 W (ingeschakeld), 0.4 W (stand-by)
Voeding	Externe DC-voeding meegeleverd
Meegeleverde voedingsadapter	Ingang: 100-240V AC, 50/60Hz , Uitgang: 19V DC, 1,5A
Voedingsconnector	5,5 mm x 2,1 mm DC-barrelconnector
Lengte DC-kabel	1.5 m
Lengte netsnoer	1.0 m

## Omgeving

Maximale continue bedrijfstijd	24/7
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +60°C (14°F tot 140°F)
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C (-4°F tot 158°F)
Luchtvochtigheid	10% - 90% niet-condenserend
MTBF	50K

## Compliance & regelgeving

Regionale normen	CE, UKCA, FCC (Part 15), ISED (ICES-003), CCC
Milieunormen	RoHS, REACH, WEEE, California Proposition 65, Conflict Minerals (3TG; gebaseerd op leveranciersverklaringen)
Industriespecifieke normen	Railway: EN 50155, EN 45545-2; Automotive: e-Mark, UN ECE R10, SAE J1113, SAE J1455
Toepasbaarheid	Normen en certificeringen zijn van toepassing op de geteste productconfiguratie in combinatie met de gespecificeerde voeding. De uiteindelijke systeemconformiteit blijft de verantwoordelijkheid van de partij die verantwoordelijk is voor de systeemintegratie.
Conformiteitsverklaring	<a href="#">Download PDF</a>

## Inhoud verpakking

Standaard inbegrepen	Monitor, voetsteun, afstandsbediening, voeding, quickstart
----------------------	--

## Compatible accessoires

Rack montage	<a href="#">Compatible met 19 inch rack mount kit (RMK2)</a>
Wandmontage	<a href="#">Compatible met muurbeugel VESA, vlak (VWB1)</a>
Voetsteun	VDK3 standaard inbegrepen



