



7 inch touchscreen metaal

Artikelnummer: 7TS7M

Deze 7 inch touchscreen is voorzien van een betrouwbaar multi-touch paneel welke zorgt voor een nauwkeurige werking. De 7TS7M geeft een haarscherp beeld met een ruime kijkhoek van 178 graden en is compatible met Windows, Mac, Linux & Android besturingssystemen. De touchscreen monitor is ontworpen voor professionele toepassingen en geschikt voor intensief gebruik.

- ✓ Haarscherp multi-touch paneel
- ✓ Windows, Mac, Linux & Android compatible
- ✓ Desktop, inbouw en wandmontage
- ✓ 180 x 123 x 39 mm



ALGEMEEN

Fabrikant	Beetronics
Artikelnummer	7TS7M
Vorig model	7TS4M
Productnaam	7 inch touchscreen metaal
Garantie	2 jaar

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

Windows	(Windows 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 8, 10)
macOS	(Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey)
Linux	✓
Chrome OS	✓
Brightsign	✓
Android	(Android PC of Mediabox - Android 6.0 en hoger - smartphones en tablets niet ondersteund)
Drivers	Geen drivers benodigd. Plug & Play

PANEEL

Type	LED-IPS
Schermdiagonaal	7.0 inch (178mm)
Beeldverhouding	16:10 (16:9, 4:3 instelbaar)
Native resolutie	1280 x 800
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Pixels per inch	215 PPI
Kijkhoek	178° horizontaal, 178° verticaal
Helderheid	400 cd/m ²
Contrast	800:1
Touch technologie	Capacitief, 10-punts multitouch
Touch bediening	Stylus, hand, handschoen

AANSLUITINGEN

HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA video	✓ 1x
3.5mm jack ingang	✓ 1x
3.5mm jack uitgang	✓ 1x
USB	✓ Alleen voor touchscreen functionaliteit

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Kleur	Zwart
Gewicht	700 gram (900 gram met voetsteun)
Breedte	180 mm
Hoogte	123 mm (+0 tot 39 mm met voetsteun)
Diepte	39 mm
Afmetingen paneel	151 x 95 mm

EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Audio	Geïntegreerde speakers
Toetsblokkering	Vergrendelbare bedieningsknoppen
Auto-on	Automatisch aan bij stroom/signaal
Dimbaar backlight	Instelbare helderheid
Spiegelfunctie	Beeld is horizontaal en verticaal te spiegelen

ENERGIE

Ingangsspanning	DC 9-33V
Netadapter	Input: 110-240V ~ 50/60Hz - Output: 12V-2A
Energieverbruik	<12 Watt (0.5 Watt standby)

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslag temperatuur	-20°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	20% - 90% niet-condenserend

MONTAGE

Wandmontage	✓ VESA (75 mm)
Inbouw	✓ 2 Montagestrips meegeleverd
Voetsteun	✓ Verstelbaar & afneembaar

CERTIFICERINGEN & KEURMERKEN

IP rating	IP65 front paneel
Certificeringen	CE, FCC, RoHS, REACH

INHOUD VERPAKKING

Standaard inbegrepen	Touchscreen, Voetsteun, Afstandsbediening, USB kabel, Netadapter, Montagestrips, Handleiding
----------------------	--



